



ANTIGRAFFITI PERMANENT.

IM MITTELPUNKT STEHT DER MENSCH.
WIR SCHÜTZEN SEIN UMFELD.

beautiful protection 

Antigraffiti permanent

Antigraffiti Permanent aus unserer Industrie-Line ist ein Lackähnliches NANOProdukt mit Langzeitwirkung.

VORTEILE

Das Produkt wirkt wasserabweisend, verhindert die Anhaftung von Fremdstoffen auf der Oberfläche (Easy-to-clean-Effekt). Durch den Hydrophobierungseffekt perlen Wasser und Öl leichter von der behandelten Oberfläche ab, wodurch eine Wiederverschmutzung erheblich reduziert wird.

ANWENDUNGSGEBIETE

Informieren Sie sich bei Ihrem nanoenergy Fachberater.

ALLGEMEINES

Schützt die behandelten Oberflächen vor Lacke, den verschiedensten Markern uvm. Lacke können sich nicht mehr in der Matrix (Struktur) ablagern. Die Beschichtung ist permanent, besitzt eine Langzeitwirkung und ist UV-beständig. Antigraffiti permanent kann nicht durch Wasser, alkalische (mit Ausnahme sehr stark alkalischen Reinigern ph 13) und saure Reiniger entfernt werden. Das Produkt gewährleistet, dass die behandelten Untergründe ihr ursprüngliches Aussehen dauerhaft behalten. Oberflächen, die mit Antigraffiti permanent beschichtet wurden, sind einfacher zu reinigen.

ANWENDUNG

Die Lösung von Antigraffiti permanent wird auf den sauberen und fettfreien Untergrund aufgesprüht. Hierzu gibt es verschiedene Applikationsverfahren (bitte sprechen Sie diese mit ihrem nanoenergy Fachberater ab).

Anwendung auf gebürstetem Edelstahl

1.) Vorreinigung:

Die zu beschichtenden Oberflächen gründlich reinigen. Welchen Reiniger nehme ich für den zu beschichteten Untergrund? Hierzu wird Ihnen Ihr Fachberater gerne Auskunft geben.

2.) Beschichtung:

Nanoenergy Antigraffiti permanent in ein geeignetes Gefäß geben. Sehr gut eignet sich hierzu eine Kunststoffwanne mit einer Auswalzfläche wie sie auch zum Malen verwendet wird. Mit einer Lackwalze in Antigraffiti permanent eintauchen und in der Kunststoffwanne abtropfen bzw. auswalzen. Anschließend nanoenergy Antigraffiti permanent mit der Lackwalze möglichst dünn auftragen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in bereits angetrocknetem Flächen nicht mehr hineingearbeitet wird. Trocknungszeit je nach Temperatur zwischen einer und drei Stunden. Belastbar nach ca. 24 Stunden bei Raumtemperatur.

AUSHÄRTUNGSZEIT

Nach ca. 72 Stunden ist die optimale Schutzwirkung erreicht. Durch Erwärmung wird die Trocknungszeit wesentlich verkürzt.

VERBRAUCH

Je nach Untergrund

PFLEGE

Die mit Antigraffiti permanent geschützten Oberflächen mit Graffiti-entferner Gel oder Graffiti-entferner flüssig reinigen.

LAGERUNG

10 Monate nicht unter 4°C.

WIR BERATEN SIE GERNE

nanoenergy GmbH | Halleiner Landesstraße 84 | 5411 Oberalm | Hallein | Tel +43 (0) 662 630 977 | Fax +43 (0) 6245 73 127 | info@nanoenergy.at | www.nanoenergy.at

Unsere Ausführungen entsprechen unseren heutigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter, auch in Bezug auf bestehende Schutzrechte Dritter. Insbesondere ist hiermit eine Eigenschaftszusicherung im rechtlichen Sinne nicht verbunden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Der Abnehmer ist von sorgfältiger Eigenschaftsprüfung nicht entbunden. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung gleichartiger Produkte nicht aus. Selbstverständlich gewähren wir die Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen.